

Brandblusapparaten

Schuimblusapparaten constant pressie

Toepassing

De schuimblusapparaten zijn geschikt voor branden in de klasse:

A: Vaste stoffen

B: Vloeistoffen

F: Vetbranden

(D: Metaalbranden)

Doordat de schuimblusser uitgevoerd is met een speciale sproeikop kunnen deze brandblussers worden ingezet voor elektriciteitsbranden tot 1000 Volt op 1 meter.

Bediening en werking

De bediening van de 2 en 3 ltr. schuimblusser is zeer eenvoudig; nadat de borgpen verwijderd is, dient de brandblusser op de vuurhaard gericht te worden en d.m.v. het indrukken van de hendel wordt de brandblusser geactiveerd. De bediening van de 6 en 9 ltr. geschiedt door de borgpen te verwijderen. Hierna richt men de slang en spuitstuk op de brandhaard. D.m.v. het inknippen van de bluspistool treedt



Typen EcoCold -2LTR, 3LTR, 6LTR, 9LTR.

De schuimblussers kunnen worden geleverd met een inhoud van 2,3,6 en 9 ltr. De brandblussers met een inhoud van 2 en 3 ltr., worden geleverd met klembeugel, waardoor deze uitermate geschikt zijn voor auto, boot of caravan. De brandblussers met een inhoud van 6 en 9 ltr. worden geleverd met een ophangbeugel voor wandmontage. De 4 typen zijn voorzien van blusstof die beschermd is tot +5°C / +60°C.

het apparaat in werking. Bij alle typen EcoCold schuimblussers is het toegepaste blusmiddel BerkiCold. Dit is een waterige oplossing van niet giftige organische en anorganische bestanddelen dat samen met een biologisch schuimvormend middel ervoor zorgt dat er een afdekkende laag over het brandend oppervlak ontstaat, en een koelend en impregnerend effect heeft.

Door de aanwezigheid van brandvertragende stoffen, is herontsteking uiterst moeilijk, veelal zelfs uitgesloten. Zowel de blusstof als het schuimvormend middel zijn geheel milieuvriendelijk. De brandblusser wordt onder druk gebracht d.m.v. stikstof.



Wij werken aan
een veilige en
duurzame toekomst



Berki Brandbeveiliging is gespecialiseerd in de verkoop, controle, advisering en instructie van brandblusapparatuur, brandweermaterialen, blusinstallaties alsmede brandweerkleding en brandweeruitrusting. Daarnaast verzorgt Berki het opstellen van ontruimings- en bedrijfsnoodplannen, alsmede instructie kleine blusmiddelen en diverse opleidingen waaronder BHV- en VCA-opleidingen. Eveneens verzorgt Berki brandwachtendiensten door geheel Nederland, uitgevoerd door Rijksgediplomeerde brandwachten, zowel op semi-permanente als op ad-hoc basis. Berki brandblusapparatuur voldoet aan de Europese EN3 Norm. Berki is lid van de VEBON en is KIWA/ NCP en REOB erkend. Tevens is Berki erkend door de scheepsvaartinspectie, alsmede NEN. EN. ISO. 9001:2008 en VCA ** gecertificeerd.

Brandblusapparaten

Technische informatie

Schuimblusser constant pressie

EcoCold - 2LTR

Inhoud: 2 liter
Brandklasse: A B F
Bluscapaciteit: 8A - 34B - 5F
Worplengte: 4 mtr.
Gewicht: 4,9 kg
Spuitduur: 11 sec.
Afmeting: hoogte 410 mm
diameter 110 mm
Drijfgas: N2
Temperatuur grenzen: +5°C tot +60°C
Beschermd tot: 1000 Volt op 1 meter
Vulling: BerkiCold



Schuimblusser constant pressie

EcoCold - 3LTR

Inhoud: 3 liter
Brandklasse: A B F
Bluscapaciteit: 8A - 55B - 25F
Worplengte: 4 mtr.
Gewicht: 6,25 kg
Spuitduur: 13 sec.
Afmeting: hoogte 470 mm
diameter 125 mm
Drijfgas: N2
Temperatuur grenzen: +5°C tot +60°C
Beschermd tot: 1000 Volt op 1 meter
Vulling: BerkiCold



Schuimblusser constant pressie

EcoCold - 6LTR

Inhoud: 6 liter
Brandklasse: A B F
Bluscapaciteit: 21A - 144B - 40F
Worplengte: 4 mtr.
Gewicht: 10,3 kg
Spuitduur: 31 sec.
Afmeting: hoogte 530 mm
diameter 160 mm
Drijfgas: N2
Temperatuur grenzen: +5°C tot +60°C
Beschermd tot: 1000 Volt op 1 meter
Vulling: BerkiCold



Schuimblusser constant pressie

EcoCold - 9LTR

Inhoud: 9 liter
Brandklasse: A B F / D
Bluscapaciteit: 21A - 183B - 40F
Worplengte: 4 mtr.
Gewicht: 13,6 kg
Spuitduur: 45 sec.
Afmeting: hoogte 575 mm
diameter 180 mm
Drijfgas: N2
Temperatuur grenzen: +5°C tot +60°C
Beschermd tot: 1000 Volt op 1 meter
Vulling: BerkiCold

